

GRE Dream Pool Fidji owalny basen ogrodowy



Symbol produktu

SP-EF81

GRE FIDJI STALOWY BASEN KANADYJSKI

Odkryj hiszpańskie baseny stalowe GRE z serii **Dream Pool**. Wybierz europejską jakość na lata - stalowe baseny GRE to znakomita jakość wykonania, która sprosta twoim oczekiwaniom. Basen kanadyjski Fidji jest prosty i łatwy w montażu, do jego postawienia nie jest wymagana betonowa wylewka. Taki sposób montażu sprawia, że finalny koszt budowy basenu jest znacznie niższy w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Film promocyjny

Specyfikacja techniczna basenu Gre Fidji:

- ściany wykonane z walcowanej, fosforyzowanej oraz galwanizowanej blachy
- odporny na promieniowanie UV wkład basenowy o grubości 0.3 mm
- wsporniki wykonane z galwanizowanej stali
- głębokość 120 cm

KOD produktu						
KIT810ECO	800 x 470 cm	120 cm	33.630 L	298 kg	6m ³ /h	tak
KIT730ECO	730 x 375 cm	120 cm	25.323 L	287 kg	4m ³ /h	tak
KIT610ECO	610 x 375 cm	120 cm	20.893 L	235 kg	4m ³ /h	tak
KIT500ECO	500 x 300 cm	120 cm	14.550 L	224 kg	4m ³ /h	tak

Opis

Wyposażenie basenu kanadyjskiego Gre Fidji:

Zamawiając basen Gre otrzymujecie Państwo produkt kompletny, do którego nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych elementów. W skład basenu Gre Fidji wchodzi następujące wyposażenie:

- konstrukcja i profile ze stali galwanizowanej
- wkład basenowy PVC w kolorze niebieskim
- filtr piaskowy o przepływie 4-6 m³/h, w zależności od wielkości basenu.
- złoże filtracyjne Silex
- drabinka z platformą i 6 stopniami (2x3).
- skimmer
- niezbędne węże przyłączeniowe

Dostawa i gwarancja basenu Fidji:

Baseny stalowe marki GRE dostarczane są **bezpłatnie** prosto od hiszpańskiego producenta. W zdecydowanej większości przypadków basen dociera w ciągu 10 - 14 dni od złożenia zamówienia.

Otrzymujecie Państwo:

- **4-letnią gwarancję** na konstrukcję stalową.
- **2-letnią gwarancję** na pozostałe komponenty.

Instalacja basenu GRE Fidji:

- czas montażu: 2-3 osoby, około 6-10 godzin.
- podłoże betonowe nie jest wymagane.
- wybrać miejsce o wyrównanym terenie.
- w miejscu montażu nie mogą przechodzić żadne podziemne przyłącza (woda, gaz, światło etc.).
- miejsce powinno być osłonięte od wiatru i drzew, aby ograniczyć zanieczyszczenie pyłkami i liśćmi.
- basen należy zamontować w miejscu o największym nasłonecznieniu w godzinach porannych.

