

Pompa ciepła do basenu pingwin 4 kW



Symbol
produktu

PE-565NRP008

Pompa ciepła do basenu pingwin mini

Mini pompa ciepła to wyjątkowo ekonomiczne i komfortowe podgrzewanie wody w niewielkim basenie zewnętrznym np. stelażowym, czy rozporowym o powierzchni lustra wody do 15 m². Specjalne rozwiązania konstrukcyjne opracowano z myślą o bezpośrednim podłączeniu wody. Zapewnia to szybki i nieskomplikowany montaż oraz szczególnie wysoką efektywność pracy. Komfortowe korzystanie z basenu może trwać już nie przez 1-2 miesiące, ale nawet 5 miesięcy w ciągu roku. Dodatkową zaletą jest nieszablonowy design urządzenia, które przy okazji stanie się ozdobą ogrodu.

Maksimum ciepła za niewiele energii

Tradycyjny podgrzewacz elektryczny dla małego basenu zewnętrznego, pracując z mocą grzewczą 4 kW będzie zużywać około 4 kW energii elektrycznej. Z kolei mini pompa ciepła basenowa PCWU 4,0kW-A PINGWIN korzysta w większości z energii otoczenia. Pobiera więc nominalnie 3,2 kW ciepła z powietrza atmosferycznego, a do samej pracy sprężarki potrzebuje wówczas tylko 0,8 kW energii elektrycznej. Dzięki temu koszty utrzymania komfortowej temperatury w basenie będą kilkukrotnie niższe w porównaniu do tradycyjnych urządzeń.

Minimum kosztów bieżących i stałych

Nie tylko małe zużycie energii przełoży się na niskie rachunki. Wybierając urządzenie trzeba zwrócić uwagę na istotne stałe koszty związane np. z wymaganymi zwykle przeglądami. Krótkie okresy gwarancji dla wielu urządzeń oferowanych na rynku, mogą oznaczać dodatkowe koszty napraw. Pompa ciepła PCWB 4,0kW-A PINGWIN jest objęta aż 4-letnią gwarancją. Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach, nie wymaga ona przy tym obowiązkowych płatnych przeglądów. To w dodatkowy sposób obniża zdecydowanie koszty użytkowania urządzenia.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Powierzchnia basenu (szacunkowo) do: 15 m³
- Moc grzewcza: 4 kW
- Moc zasilania: 0,79 kW
- Typ sprężarki: rotacyjna
- Rodzaj czynnika chłodniczego: R32
- Napięcie/Częstotliwość zasilania: 230/50 V/Hz
- Wymiary urządzenia: 525 x 530 x 603 mm
- Przyłącza wody: 32/38 mm
- Masa netto: 29 kg
- Wybór trybu pracy: AUTOMATYCZNY / GRZANIE / CHŁODZENIE
- Estetyczna i trwała obudowa zewnętrzna

Opis