

Pompa do atrakcji basenowych Kripsol Niger KNG



Symbol
produktu

SPA-KNGT1

POMPA BASENOWA KRIPSOL

Obudowa pompy wykonana z bardzo trwałego termoutwardzalnego plastiku wzmocnionego włóknem szklanym. Wirnik z norylu wzmocnionego stalą nierdzewną AISI 303. Jako nowość seria NIGER oferuje możliwość zmiany przyłącza pompy na średnicę Ø 50 lub Ø 63 mm.

Uszczelnienie mechaniczne ze stali AISI 316. Kropłoszczelny (wodoszczelny) silnik elektryczny, IP – 55, klasa izolacji F, 50 Hz, 2.850 obr./min.

Pompy mogą być stosowane do wody słonej.

Standardowo pompa posiada przyłącze 2" GZ. W przypadku przyłącza na klej należy zamówić SPA-EK50, SPA-EK63.

Tabela:

Opis

Model	P2* HP	P1* KW	Wysokość słupa wody (m)								
			5	6	8	10	11	12	14	16	18
			Wydajność w m³/h								
SPA-KNGM-075	0,75	0,75	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
SPA-KNGM-100	1,00	1,00	22	20	18	15,9	14,7	13,5	10,5	6,3	-
SPA-KNGM-150	1,50	1,60	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	16,9	12,3	6,7
SPA-KNGM-200	2,00	1,92	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	21	17,5	12,5

*MOC

P1: Pobór mocy

P2: Moc silnika

